



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO : ALESSI DEMARCAÇÃO VIÁRIA

DESCRIÇÃO :

ALESSI DEMARCAÇÃO VIÁRIA, é uma tinta formulada com resina acrílica que lhe confere secagem rápida, boa aderência e excelente resistência ao atrito. Fácil de aplicar, oferece uma grande opacidade e rendimento. Recomenda-se para pinturas de faixas para demarcação de ruas, estradas, depósitos, estacionamentos dos mais variados tipos de pavimentos, tais como: concreto, asfalto e pedras.
Norma : NBR 12935 – Tintas com resina livre para sinalização horizontal viária.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Resina Acrílica, Pigmentos orgânicos e inorgânicos, solvente aromático e alifático, aditivos e cargas minerais.

TONALIDADE DE CORES:

Conforme Catálogo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rendimento: até 35 m² / demão / galão variando conforme condições gerais e porosidade da superfície.
Peso Específico: mín. 1,350 g/cm³

PRAZO DE ARMAZENAGEM / GARANTIA:

Valido por 36 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Diluição : de 20 a 30 % com Diluente ALESSI A500

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos
Final : 3 horas

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Para obter uma boa aderência, a superfície a ser pintada deverá estar perfeitamente limpa e seca, isenta de óleos, graxas e outros **contaminantes**. A ALESSI TINTA DEMARCAÇÃO deverá preferencialmente ser aplicada sobre superfícies rugosas, o que garantirá uma aderência e durabilidade ainda maior. Superfícies do tipo vitrificadas, esmaltadas, encerradas ou qualquer outra área não porosa, assim como pisos impregnados com óleo ou graxa, não permitirão a boa aderência do produto, levando a falhas por má aderência e destacamento da película.

ADVERTÊNCIA NO USO E MANUSEIO:

Manter a embalagem longe do alcance de crianças e animais.
Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado
Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando mascara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados. Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Suas características serão resguardadas, desde que, seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e de fatores climáticos locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.