



### Indicação de uso

ALESSI REAGENTE AÇO CORTEN foi desenvolvido para obter um efeito personalizado, único e ousado, é o rústico e contemporâneo trazendo sofisticação e elegância aos ambientes. O Alessi Reagente Aço Corten possibilita a criação de nuances quanto utilizado sobre o primer disponível na embalagem de 3,6L da Alessi Efeitos Linha Criativa. O produto forma uma película protetora com excelente brilho e resistência a alcalinidade. Indicado para uso em superfícies internas e externas.

### Principais atributos

- ♦ Acabamento Sofisticado - Paredes Perfeitas
- ✓ Prático & Sem Sujeira - Fácil Manuseio
- 💡 Criativo - Efeitos Decorativos
- ☀️ Acabamento final depende do efeito escolhido.
- 🏠 Exterior e Interior.

### Informações Técnicas

**Composição:** emulsão acrílica modificada, aditivos, pigmentos, cargas minerais, coalescente e água.

**Cores disponíveis:** cinza aço corten, laranja aço corten e óxido aço corten.

**Peso específico:** 1,10-1,20 g/cm<sup>3</sup>

**Sólidos por peso:** 30-40%

**Sólidos por volume:** 20-30%

**VOC:** <5 g/litros

### Informações de Aplicação

	<b>Rendimento</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Demãos</b>	<b>Diluição com água potável</b>	<b>Secagem*</b>
	0,9L até 6m <sup>2</sup> /demão	Rolo, pincel ou pistola.	Aplicar 1 a 2 demãos.	De 10% a 50% conforme técnica de aplicação.	Ao toque: 2 horas. Entres demãos: 4 horas. Final: 12 horas.

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. \*Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

### Recomendações de uso

- 1- Aplique o Alessi Primer Corten de 1 a 2 demãos com o auxílio de rolo de lã ou pistola e aguarde secagem total.
- 2- Com o auxílio de rolo de lã ou pistola, crie nuances do efeito Aço Corten utilizando os reagentes da Alessi Efeitos Linha Criativa.
- 3- Para obter o efeito mais intenso, aguarde o intervalo de secagem entre demãos de 4 horas e reaplique os reagentes.

### Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo preparador para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM MOFO: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- GESSO E FIBROCIMENTO: aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.
- FERRO NOVO, PINTADO OU COM FERRUGEM: lixar a superfície. No caso de ferrugem, remova totalmente utilizando lixa grana 100 e/ou escova de aço. Em seguida, aplique uma demão de Alessi Fundo Zarcão. Após secagem, lixar e remover todo o pó.
- MADEIRA NOVA OU PINTADA: para eliminar farpas, use uma lixa grana 180/240. Depois, aplique uma demão de Alessi Fundo Nivelador. Corrija as imperfeições com Alessi Massa Para Madeira. Após secagem, lixar e remover todo o pó.
- ALUMÍNIO, PVC E GALVANIZADOS: lixar e lavar com água e detergente, enxague e aguarde a secagem.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

### Advertência no uso e manuseio

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Em caso de aplicação nos acabamentos acetinado e semibrilho, na cor branca ou cores claras, sobre superfície com cor intensa já existente, recomenda-se a aplicação prévia do produto ALESSI SUPERIOR SUPER COBERTURA FOSCO PREMIUM;
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem.
- Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto com nossa linha de produtos;