


**Indicação de uso**

ALESSI TINTA ÓLEO: foi especialmente desenvolvida para quem busca beleza e proteção para madeiras e metais. É a Tinta a Óleo ideal para superfícies externas e internas de madeiras e metais, como: portas, esquadrias, portões, beirais, lambris, entre outras. Sua formulação oferece fácil aplicação e ótima aderência, garantindo maior proteção e facilidade de limpeza. Proporciona ótimo acabamento e boa resistência ao intemperismo. Possui alto poder de cobertura e rendimento.

Disponível no acabamento brilhante que destaca com nobreza as características da superfície pintada. Beleza, proteção e durabilidade para madeiras.

**Principais atributos**

Alta Proteção - Maior Durabilidade	Alta Cobertura
Alta Aderência - Maior Fixação	Rendimento
Externo e interno.	Acabamento alto brilho.

**Informações Técnicas**

<b>Classificação:</b> NBR 15.494 e NBR 11702 da ABNT tipo 4.2.2.1.	<b>Categoria:</b> standard.
<b>Composição:</b> resina alquídica, pigmentos sintéticos, aditivos, solventes alifáticos e secantes (isentos de chumbo).	
<b>Cores disponíveis:</b> conforme catálogo de cores.	
<b>Peso específico:</b> 0,95-1,05 g/cm <sup>3</sup>	<b>Sólidos por peso:</b> 34-44 %
<b>Sólidos por volume:</b> 30-40 %	<b>VOC:</b> <350 g/litros

**Informações de Aplicação**

<b>Rendimento*</b> por demão	<b>Aplicação</b>	<b>Demãos</b>	<b>Diluição</b> com Aguarrás Alessi	<b>Secagem**</b>
18L: até 250m <sup>2</sup> 3,6L: até 50m <sup>2</sup> 0,9L: até 12,5m <sup>2</sup>	Rolo de lã, pincel trincha ou pistola.	2 a 3 demãos dependendo do estado da superfície.	Pincel ou rolo de espuma: diluir 10%. Pistola: diluir até 20%.	Ao toque: 6 a 8 horas. Entre demãos: 12 horas. Final: 24 horas.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante como: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

(Norma ABNT NBR 13 245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- ALUMÍNIO E GALVANIZADO (NOVO): Deve-se aplicar uma demão de Alessi Fundo para Galvanizados. Após a secagem, lixar a superfície e eliminar o pó.
- ALUMÍNIO E GALVANIZADO (REPINTURA): Lixar a superfície e eliminar o pó.
- FERRO NOVO (SEM FERRUGEM): Lixar a superfície, eliminar o pó e aplicar uma demão de Alessi Fundo Zarcão Premium. Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.
- FERRO COM FERRUGEM: Fazer a total remoção da ferrugem utilizando lixa ou escova de aço.
- Aplicar uma demão de Alessi Fundo Zarcão Premium. Após a secagem, lixar novamente a superfície e eliminar o pó.
- FERRO (REPINTURA): Lixar a superfície e eliminar o pó.
- PARTES SOLTAS OU MAL ADERIDAS: Eliminar as partes com problema, raspando ou escovando a superfície.
- PARTES MOFADAS: Lavar com uma solução de água sanitária na proporção 1:1 (1 parte de água, para 1 parte de água sanitária), enxaguar e secar a superfície com pano, aguardar secagem total.
- MADEIRA NOVA: Lixar a superfície para eliminação de farpas. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Sintético Nivelador Premium. Após a secagem, lixar e eliminar o pó.
- MADEIRA REPINTURA: Lixar a superfície para eliminação de farpas e de pó. Aplicar a tinta de acabamento.
- MADEIRA COM FISSURAS OU IMPERFEIÇÕES: Eliminar as partes soltas ou com problema, corrigir com Alessi Massa para madeira. Lixar a superfície e eliminar o pó.

**Preparação da Superfície**

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem.
- Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos.

**Advertência no uso e manuseio**