



Indicação de uso

O ALESSI VERNIZ COPAL PREMIUM foi especialmente desenvolvido para quem busca proteger, realçar e embelezar os veios naturais da madeira. Sua formulação proporciona acabamento brilhante, incolor e transparente, formando uma película que embeleza as madeiras internas de sua casa, não alterando seu aspecto natural. É indicado para os mais variados tipos de madeira em interiores, como portas, esquadrias, forros, móveis e artesanatos. É fácil de aplicar, tem boa aderência e resistência.

Principais atributos

Alta Proteção - Maior Durabilidade	Limpeza Fácil - Mais Praticidade
Secagem Rápida - Agilidade no Trabalho	
Interno.	Acabamento brilhante.

Informações Técnicas

Classificação: NBR 16211 e 11702 da ABNT 4.3.1.1.	Categoria: premium.
Composição: resina alquídica, hidrocarbonetos alifáticos, secantes isentos de metais pesados e aditivos.	
Cores disponíveis: incolor e transparente.	
Peso específico: 0,85-0,95 g/cm ³	Sólidos por peso: 45-55 %
Sólidos por volume: 40-50%	VOC: <500 g/litros

Informações de Aplicação

Rendimento	Aplicação	Demãos	Diluição	Secagem*
Acabado considerando 3 demãos.			com Aguarrás Alessi Premium	
3,6L até 35m ² acabado. 0,9L até 8,75m ² acabado.	Pistola, pincel, rolo de espuma ou trincha.	2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície.	Pistola: até 30%. Pincel, rolo de espuma ou trincha: de 10 a 20%.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 a 6 horas. Total: 24 horas.

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. *Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13 245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- PARTES SOLTAS OU MAL ADERIDAS: Eliminar as partes com problema, raspando ou escovando a superfície.
- PARTES MOFADAS: Lavar com uma solução de água sanitária na proporção 1:1 (1 parte de água, para 1 parte de água sanitária), enxaguar e secar a superfície com pano, aguardar secagem total.
- MADEIRA NOVA: Lixar a superfície para eliminação de farpas. Após lixar, eliminar todo o pó.
- MADEIRA JÁ ENVERNIZADA: Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe e remova todo o pó.
- PARTES SOLTAS OU SEM ADERÊNCIA: Raspe com espátula e lixe até total remoção das partes soltas ou sem aderência. Após lixar, eliminar todo o pó.

Advertência no uso e manuseio

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem.
- Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos.